ARNU05GTRB4 / ARNU07GTRB4
ARNU09GTRB4 / ARNU12GTRB4



MODEL		JEDNOSTKA	ARNU05GTRB4	ARNU07GTRB4	ARNU09GTRB4	ARNU12GTRB4
Wydajność chłodnicza		kW	1,6	2,2	2,8	3,6
Wydajność grzewcza		kW	1,8	2,5	3,2	4,0
Pobór mocy (W / Ś / N)	Nominalny	W	13 / 12 / 11	13 / 12 / 11	14 / 13 / 12	17 / 15 / 13
Wymiary (S x W x G)	Korpus	mm	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570
	Wysyłka (z opakowaniem)	mm	667 x 285 x 646	667 x 285 x 646	667 x 285 x 646	667 x 285 x 646
Wentylator	Typ		Wentylator turbo	Wentylator turbo	Wentylator turbo	Wentylator turbo
	Moc silnika x liczba	W	43 x 1	43 x 1	43 x 1	43 x 1
	Natężenie przepł. powietrza (BW / W / Ś / N / BN)	m^3/min	8 / 8 / 7 / 7 / 6	8 / 8 / 7 / 7 / 6	9 / 8 / 8 / 7 / 6	10 / 9 / 8 / 7 / 6
	Typ silnika		BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Filtr powietrza			Filtr wstępny	Filtr wstępny	Filtr wstępny	Filtr wstępny
Przyłącza rurowe	Strona cieczowa	mm (cale)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)
	Strona gazowa	mm (cale)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)
	Skropliny (średnica wewnętrzna)	mm (cale)	Ø25 (1)	Ø25 (1)	Ø25 (1)	Ø25 (1)
Waga	Korpus	kg	12.6	12.6	13.7	13.7
Poziom ciśnienia akustycznego (BW / W / Ś / N / BN)		dB (A)	30 / 29 / 27 / 26 / 25	30 / 29 / 27 / 26 / 25	31 / 30 / 29 / 27 / 25	33 / 32 / 30 / 27 / 25
Poziomy mocy akustycznej (BW / W / Ś / N / BN)		dB (A)	48 / 47 / 46 / 45 / 44	48 / 47 / 46 / 45 / 44	50 / 48 / 46 / 45 / 44	53 / 51 / 48 / 45 / 44
Zasilanie		Ø, V, Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Przewód komunikacyjny		mm^2	1.0 - 1.5 x 2C	1.0 - 1.5 x 2C	1.0 - 1.5 x 2C	1.0 - 1.5 x 2C
Panel dekoracyjny (Akcesorium)	Nazwa modelu		PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0
	Kolor zewnętrzny		Biały	Biały	Biały	Biały
	Kod RAL		RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001
	Wymiary netto (SZ x W x G)	mm	620 x 35 x 620	620 x 35 x 620	620 x 35 x 620	620 x 35 x 620
	Waga netto	kg	3,2 / 3,0 / 2,9	3,2 / 3,0 / 2,9	3,2 / 3,0 / 2,9	3,2 / 3,0 / 2,9

Uwagi:
1. Wydajność testowana zgodnie z normą EN14511
2. Wydajność opierają się na następujących warunkach
 - Chłodzenie: temp. otoczenia 27 ℃ DB / 19 ℃ WB, temp. zewn. 35 ℃ DB / 24 ℃ WB, długość instalacji 7,5 m, zerowa różnica poziomów
 - Ogrzewanie: temp. otoczenia 20℃ DB / 15℃ WB, temp. zewn. 7 ℃ DB / 6 ℃ WB, długość instalacji 7,5 m, zerowa różnica poziomów
3. Ze względu na naszą politykę innowacyjności niektóre specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Akcesoria

WYPOSAŻENIE	ARNU05GTRB4	ARNU07GTRB4	ARNU09GTRB4	ARNU12GTRB4
Pompka skroplin	○			
Obudowa kasety	-			
Detektor wycieku czynnika chłodniczego	PRLDNVS0 (R410A), PLDRNV1S (R32)			
Zestaw EEV	PRGK024A0 (~4.5kW)			
Niezależny moduł zasilania	PINPMB001			
Robot sprzątający	-			
Filtr wstępny (możliwość mycia)	○			
Generator jonowy	PAS-NATDR2			
Czujnik CO_2	-			
Zestaw świeżego powietrza	PTVK430			
Odbiornik podczerwieni	-			
Sterownik strefowy	-			
Dry contact (z dodatkowymi akcesoriami)	PDRYCB000 (styk 1-punktowy), PDRYCB320, PDRYCB400 (2 punkty wejściowe), PDRYCB500 (Modbus)			
Wejście zewnętrzne (1 punkt)	○			
Wi-Fi	PWFMDD200			

※ ○ : Zawiera, - : Nie zawiera
Opcja: patrz nazwę modelu w tabeli

ARNU15GTQB4 / ARNU18GTQB4
ARNU21GTQB4



MODEL		JEDNOSTKA	ARNU15GTQB4	ARNU18GTQB4	ARNU21GTQB4
Wydajność chłodnicza		kW	4,5	5,6	6,0
Wydajność grzewcza		kW	5,0	6,3	6,8
Pobór mocy (W / Ś / N)	Nominalny	W	24 / 21 / 18	25 / 22 / 19	28 / 23 / 20
Wymiary (S x W x G)	Korpus	mm	570 x 256 x 570	570 x 256 x 570	570 x 256 x 570
	Wysyłka (z opakowaniem)	mm	667 x 327 x 646	667 x 327 x 646	667 x 327 x 646
Wentylator	Typ		Wentylator turbo	Wentylator turbo	Wentylator turbo
	Moc silnika x liczba	W	43 x 1	43 x 1	43 x 1
	Natężenie przepł. powietrza (BW / W / Ś / N / BN)	m^3/min	13 / 11 / 10 / 9 / 9	13 / 11 / 11 / 10 / 9	14 / 12 / 11 / 9 / 9
	Typ silnika		BLDC	BLDC	BLDC
Filtr powietrza			Filtr wstępny	Filtr wstępny	Filtr wstępny
Przyłącza rurowe	Strona cieczowa	mm (cale)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø9,52 (3/8)
	Strona gazowa	mm (cale)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø15,88 (5/8)
	Skropliny (średnica wewnętrzna)	mm (cale)	Ø25 (1)	Ø25 (1)	Ø25 (1)
Waga	Korpus	kg	15.0	15.0	15.0
Poziom ciśnienia akustycznego (BW / W / Ś / N / BN)		dB (A)	42 / 36 / 34 / 32 / 31,5	42 / 37 / 35 / 34 / 31,5	43,5 / 40 / 38 / 34 / 31
Poziomy mocy akustycznej (BW / W / Ś / N / BN)		dB (A)	58 / 52 / 50 / 46 / 44	58 / 52 / 50 / 46 / 44	61 / 54 / 52 / 46 / 44
Zasilanie		Ø, V, Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Przewód komunikacyjny		mm^2	1.0 - 1.5 x 2C	1.0 - 1.5 x 2C	1.0 - 1.5 x 2C
Panel dekoracyjny (Akcesorium)	Nazwa modelu		PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0
	Kolor zewnętrzny		Biały	Biały	Biały
	Kod RAL		RAL 9001	RAL 9001	RAL 9001
	Wymiary netto (SZ x W x G)	mm	620 x 35 x 620	620 x 35 x 620	620 x 35 x 620
	Waga netto	kg	3,2 / 3,0 / 2,9	3,2 / 3,0 / 2,9	3,2 / 3,0 / 2,9

Uwagi:
1. Wydajność testowana zgodnie z normą EN14511
2. Wydajność opierają się na następujących warunkach
- Chłodzenie: temp. otoczenia 27 ℃ DB / 19 ℃ WB, temp. zewn. 35 ℃ DB / 24 ℃ WB, długość instalacji 7,5 m, zerowa różnica poziomów
- Ogrzewanie: temp. otoczenia 20℃ DB / 15℃ WB, temp. zewn. 7 ℃ DB / 6 ℃ WB, długość instalacji 7,5 m, zerowa różnica poziomów
3. Ze względu na naszą politykę innowacyjności niektóre specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Akcesoria

WYPOSAŻENIE	ARNU15GTQB4	ARNU18GTQB4	ARNU21GTQB4
Pompka skroplin	○		
Obudowa kasety	-		
Detektor wycieku czynnika chłodniczego	PRLDNVS0 (R410A), PLDRNV1S (R32)		
Zestaw EEV	PRGK024A0 (~4.5kW)		
Niezależny moduł zasilania	PINPMB001		
Robot sprzątający	-		
Filtr wstępny (możliwość mycia)	○		
Generator jonowy	PAS-NATDR2		
Czujnik CO_2	-		
Zestaw świeżego powietrza	PTVK430		
Odbiornik podczerwieni	-		
Sterownik strefowy	-		
Dry contact (z dodatkowymi akcesoriami)	PDRYCB000 (styk 1-punktowy), PDRYCB320, PDRYCB400 (2 punkty wejściowe), PDRYCB500 (Modbus)		
Wejście zewnętrzne (1 punkt)	○		
Wi-Fi	PWFMDD200		

※ ○ : Zawiera, - : Nie zawiera
Opcja: patrz nazwę modelu w tabeli