ARNU07GTUB4 / ARNU09GTUB4
ARNU12GTUB4



MODEL		JEDNOSTKA	ARNU07GTUB4	ARNU09GTUB4	ARNU12GTUB4
Wydajność chłodnicza		kW	2,2	2,8	3,6
Wydajność grzewcza		kW	2,5	3,2	4,0
Pobór mocy (W / Ś / N)	Nominalny	W	20 / 18 / 16	22 / 20 / 18	24 / 22 / 20
Wymiary (S x W x G)	Korpus	mm	860 x 132 x 450	860 x 132 x 450	860 x 132 x 450
	Wysyłka (z opakowaniem)	mm	1,129 x 259 x 538	1,129 x 259 x 538	1,129 x 259 x 538
Wentylator	Typ		Cross Flow Fan	Cross Flow Fan	Cross Flow Fan
	Moc silnika x liczba	W, x licz.	30 x 1	30 x 1	30 x 1
	Natężenie przepł. powietrza (BW / W / Ś / N / BN)	m^3/min	9 / 8 / 7 / 6 / 6	10 / 9 / 9 / 8 / 7	11 / 10 / 9 / 8 / 7
	Typ silnika		BLDC	BLDC	BLDC
Filtr powietrza			Filtr wstępny	Filtr wstępny	Filtr wstępny
Przyłącza rurowe	Strona cieczowa	mm (cale)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)
	Strona gazowa	mm (cale)	Ø12.7 (1/2)	Ø12.7 (1/2)	Ø12.7 (1/2)
	Skropliny (średnica wewnętrzna)	mm (cale)	Ø25 (1)	Ø25 (1)	Ø25 (1)
Waga	Korpus	kg	12,2	12,2	12,2
Poziom ciśnienia akustycznego (BW / W / Ś / N / BN)		dB (A)	34 / 32 / 29 / 25 / 24	38 / 35 / 34 / 32 / 29	41,5 / 38 / 35 / 32 / 29
Poziomy mocy akustycznej (BW / W / Ś / N / BN)		dB (A)	49 / 47 / 44 / 41 / 40	52 / 51 / 49 / 47 / 44	56 / 52 / 51 / 47 / 44
Zasilanie		Ø, V, Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Przewód komunikacyjny		mm^2	1,0 ~ 1,5 x 2C	1,0 ~ 1,5 x 2C	1,0 ~ 1,5 x 2C
Panel dekoracyjny (akcesorium)	Nazwa modelu		PT-UAHG0, PT-UAHW0, PT-UPHG0	PT-UAHG0, PT-UAHW0, PT-UPHG0	PT-UAHG0, PT-UAHW0, PT-UPHG0
	Kolor zewnętrzny		Czysta Biel	Czysta Biel	Czysta Biel
	Kod RAL		RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003
	Wymiary netto (SZ x W x G)	mm	1,160 x 34 x 500 1,100 x 34 x 500 1,160 x 34 x 500	1,160 x 34 x 500 1,100 x 34 x 500 1,160 x 34 x 500	1,160 x 34 x 500 1,100 x 34 x 500 1,160 x 34 x 500
	Waga netto	kg	3,9 / 3,3 / 4,1	3,9 / 3,3 / 4,1	3,9 / 3,3 / 4,1

Uwagi:
1. Wydajność testowana zgodnie z normą EN14511
2. Wydajność opierają się na następujących warunkach
   - Chłodzenie: temp. otoczenia 27 ℃ DB / 19 ℃ WB, temp. zewn. 35 ℃ DB / 24 ℃ WB, długość instalacji 7,5 m, zerowa różnica poziomów
   - Ogrzewanie: temp. otoczenia 20℃ DB / 15℃ WB, temp. zewn. 7 ℃ DB / 6 ℃ WB, długość instalacji 7,5 m, zerowa różnica poziomów
3. Ze względu na naszą politykę innowacyjności niektóre specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Akcesoria

WYPOSAŻENIE	ARNU07GTUB4	ARNU09GTUB4	ARNU12GTUB4
Pompka skroplin		○	
Obudowa kasety		-	
Detektor wycieku czynnika chłodniczego		PRLDNVS0 (R410A), PLDRNV1S (R32)	
Zestaw EEV		PRGK024A0	
Niezależny moduł zasilania		PINPMB001	
Robot sprzątający		-	
Filtr wstępny (możliwość mycia)		○	
Generator jonowy		-	
Czujnik CO_2		-	
Zestaw świeżego powietrza		-	
Odbiornik podczerwieni		-	
Sterownik strefowy		-	
Dry contact (z dodatkowymi akcesoriami)		PDRYCB000 (styk 1-punktowy), PDRYCB320, PDRYCB400 (2 punkty wejściowe), PDRYCB500 (Modbus)	
Wejście zewnętrzne (1 punkt)		○	
Zestaw do oczyszczania powietrza		PTAHTP0	
Wi-Fi		PWFMDD200	

※ ○ : Zawiera, - : Nie zawiera
Opcja: patrz nazwę modelu w tabeli

ARNU18GTTB4 / ARNU24GTTB4



MODEL		JEDNOSTKA	ARNU18GTTB4	ARNU24GTTB4
Wydajność chłodnicza		kW	5,6	7,1
Wydajność grzewcza		kW	6,3	7,1
Pobór mocy (W / Ś / N)	Nominalny	W	38 / 28 / 24	51 / 33 / 26
Wymiary (S x W x G)	Korpus	mm	1,180 x 132 x 450	1,180 x 132 x 450
	Wysyłka (z opakowaniem)	mm	1,499 x 259 x 538	1,499 x 259 x 538
Wentylator	Typ		Cross Flow Fan	Cross Flow Fan
	Moc silnika x liczba	W, x licz.	30 x 1	30 x 1
	Natężenie przepł. powietrza (BW / W / Ś / N / BN)	m^3/min	15 / 13 / 12 / 11 / 10	16 / 15 / 13 / 12 / 10
	Typ silnika		BLDC	BLDC
Filtr powietrza			Filtr wstępny	Filtr wstępny
Przyłącza rurowe	Strona cieczowa	mm (cale)	Ø6.35 (1/4)	Ø9.52 (3/8)
	Strona gazowa	mm (cale)	Ø12.7 (1/2)	Ø15.88 (5/8)
	Skropliny (średnica wewnętrzna)	mm (cale)	Ø25 (1)	Ø25 (1)
Waga	Korpus	kg	15,3	15,3
Poziom ciśnienia akustycznego (BW / W / Ś / N / BN)		dB (A)	42,5 / 40 / 37 / 35 / 34,5	45 / 43 / 40 / 36 / 34,5
Poziomy mocy akustycznej (BW / W / Ś / N / BN)		dB (A)	57 / 55 / 51 / 47 / 47	61 / 58 / 53 / 49 / 47
Zasilanie		Ø, V, Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Przewód komunikacyjny		mm^2	1,0 ~ 1,5 x 2C	1,0 ~ 1,5 x 2C
Panel dekoracyjny (akcesorium)	Nazwa modelu		PT-TAHG0, PT-TAHW0, PT-TPHG0	PT-TAHG0, PT-TAHW0, PT-TPHG0
	Kolor zewnętrzny		Czysta Biel	Czysta Biel
	Kod RAL		RAL 9003	RAL 9003
	Wymiary netto (SZ x W x G)	mm	1,480 x 34 x 500 1,420 x 34 x 500 1,480 x 34 x 500	1,480 x 34 x 500 1,420 x 34 x 500 1,480 x 34 x 500
	Waga netto	kg	4,8 / 4,5 / 4,9	4,8 / 4,5 / 4,9

Uwagi:
1. Wydajność testowana zgodnie z normą EN14511
2. Wydajność opierają się na następujących warunkach
   - Chłodzenie: temp. otoczenia 27 ℃ DB / 19 ℃ WB, temp. zewn. 35 ℃ DB / 24 ℃ WB, długość instalacji 7,5 m, zerowa różnica poziomów
   - Ogrzewanie: temp. otoczenia 20℃ DB / 15℃ WB, temp. zewn. 7 ℃ DB / 6 ℃ WB, długość instalacji 7,5 m, zerowa różnica poziomów
3. Ze względu na naszą politykę innowacyjności niektóre specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Akcesoria

WYPOSAŻENIE	ARNU18GTTB4	ARNU24GTTB4
Pompka skroplin	○	
Obudowa kasety	-	
Detektor wycieku czynnika chłodniczego	PRLDNVS0 (R410A), PLDRNV1S (R32)	
Zestaw EEV	-	
Niezależny moduł zasilania	PINPMB001	
Robot sprzątający	-	
Filtr wstępny (możliwość mycia)	○	
Generator jonowy	-	
Czujnik CO_2	-	
Zestaw świeżego powietrza	-	
Odbiornik podczerwieni	-	
Sterownik strefowy	-	
Dry contact (z dodatkowymi akcesoriami)	PDRYCB000 (styk 1-punktowy), PDRYCB320, PDRYCB400 (2 punkty wejściowe), PDRYCB500 (Modbus)	
Wejście zewnętrzne (1 punkt)	○	
Zestaw do oczyszczania powietrza	PTAHTP0	
Wi-Fi	PWFMDD200	

※ ○ : Zawiera, - : Nie zawiera
Opcja: patrz nazwę modelu w tabeli