High sensible

ARNU05GTAA4 / ARNU07GTAA4 / ARNU09GTAA4
ARNU12GTAA4 / ARNU15GTAA4 / ARNU18GTAA4



MODEL		JEDNOSTKA	ARNU05GTAA4	ARNU07GTAA4	ARNU09GTAA4	ARNU12GTAA4	ARNU15GTAA4	ARNU18GTAA4
Wydajność chłodnicza		kW	1.6	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
Wydajność grzewcza		kW	1.8	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3
Pobór mocy (W / Ś / N)	Nominalny	W	20 / 15 / 11	23 / 16 / 11	25 / 18 / 11	26 / 19 / 13	29 / 20 / 15	31 / 23 / 16
Wymiary (SZ x W x G)	Korpus	mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
	Wysyłka (z opakowaniem)	mm	922 x 360 x 917	922 x 360 x 917	922 x 360 x 917	922 x 360 x 917	922 x 360 x 917	922 x 360 x 917
Wentylator	Typ		Wentylator Full 3D Turbo	Wentylator Full 3D Turbo	Wentylator Full 3D Turbo	Wentylator Full 3D Turbo	Wentylator Full 3D Turbo	Wentylator Full 3D Turbo
	Moc silnika x liczba	W	166 x 1	166 x 1	166 x 1	166 x 1	166 x 1	166 x 1
	Prąd roboczy	A	0.21	0.23	0.25	0.25	0.27	0.28
	Natężenie przepł. powietrza (BW / W / Ś / N / BN)	m^3/min	20 / 18 / 15 / 13 / 12	20 / 19 / 16 / 13 / 12	21 / 19 / 16 / 13 / 12	21 / 20 / 17 / 15 / 13	22 / 20 / 17 / 15 / 14	22 / 21 / 19 / 16 / 15
	Typ silnika		BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Filtr powietrza			Filtr wstępny	Filtr wstępny	Filtr wstępny	Filtr wstępny	Filtr wstępny	Filtr wstępny
Przyłącza instalacyjne	Strona cieczowa	mm (cale)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)
	Strona gazowa	mm (cale)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)
	Skropliny (Śred. wewnętrzna)	mm (cale)	Ø25 (1)	Ø25 (1)	Ø25 (1)	Ø25 (1)	Ø25 (1)	Ø25 (1)
Waga	Korpus	kg	26	27	27	27	27	27
Poziom ciśnienia akustycznego (BW / W / Ś / N / BN)		dB (A)	34 / 32 / 29 / 26 / 24	35 / 32 / 30 / 26 / 24	36 / 33 / 30 / 26 / 24	37 / 34 / 31 / 27 / 25	37 / 34 / 32 / 29 / 26	38 / 35 / 32 / 30 / 27
Poziomy mocy akustycznej (BW / W / Ś / N / BN)		dB (A)	43 / 40 / 37 / 36 / 34	44 / 41 / 38 / 36 / 34	45 / 42 / 39 / 36 / 34	45 / 42 / 40 / 37 / 35	46 / 43 / 40 / 38 / 36	47 / 44 / 41 / 38 / 36
Zasilanie		Ø, V, Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Przewód komunikacyjny (VCTF-SB)		mm^2 x szt	1.0 ~ 1.5 x 2	1.0 ~ 1.5 x 2	1.0 ~ 1.5 x 2	1.0 ~ 1.5 x 2	1.0~1.5 x 2	1.0 ~ 1.5 x 2
Panel dekoracyjny (akcesorium)	Nazwa modelu		PT-AAGW0 PT-AFGW0	PT-AAGW0 PT-AFGW0	PT-AAGW0 PT-AFGW0	PT-AAGW0 PT-AFGW0	PT-AAGW0 PT-AFGW0	PT-AAGW0 PT-AFGW0
	Kolor zewnętrzny		Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały
	Kod RAL		RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003
	Wymiary netto (SZ x W x G)	mm	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
	Waga netto	kg	7.1 / 7.5	7.1 / 7.5	7.1 / 7.5	7.1 / 7.5	7.1 / 7.5	7.1 / 7.5

Uwagi:
1. Wydajność testowana zgodnie z normą EN14511
2. Wydajność opierają się na następujących warunkach
- Chłodzenie: temp. otoczenia 27 ℃ DB / 19 ℃ WB, temp. zewn. 35 ℃ DB / 24 ℃ WB, długość instalacji 7,5 m, zerowa różnica poziomów
- Ogrzewanie: temp. otoczenia 20℃ DB / 15℃ WB, temp. zewn. 7 ℃ DB / 6 ℃ WB, długość instalacji 7,5 m, zerowa różnica poziomów
3. Ze względu na naszą politykę innowacyjności niektóre specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Akcesoria

WYPOSAŻENIE	ARNU05GTAA4	ARNU07GTAA4	ARNU09GTAA4	ARNU12GTAA4	ARNU15GTAA4	ARNU18GTAA4
Pompka skroplin	○					
Obudowa kasety	PTDCA					
Detektor wycieku czynnika chłodniczego	PRLDNVS0 (R410A), PLDRNV1S (R32)					
Zestaw EEV	-					
Niezależny moduł zasilania	PINPMB001					
Robot sprzątający	-					
Filtr wstępny (możliwość mycia)	○					
Generator jonowy	PAS-NATDR2					
Czujnik CO_2	-					
Zestaw świeżego powietrza	-					
Odbiornik podczerwieni	-					
Sterownik strefowy	-					
Dry contact (z dodatkowymi akcesoriami)	PDRYCB000 (styk 1-punktowy), PDRYCB320, PDRYCB400 (2 punkty wejściowe), PDRYCB500 (Modbus)					
Wejście zewnętrzne (1 punkt)	○					
Wi-Fi	PWFMDD200					
Czujnik obecności	PTVSAA0					
Czujnik temperatury podłogi	PTFSMA0					
Zestaw do oczyszczania powietrza	PTAHMP0 (wymagany panel PT-AFGW0)					
Opuszczana kratka	-					

※ ○ : Zawiera, - : Nie zawiera
Opcja: patrz nazwę modelu w tabeli

High sensible

ARNU24GTAA4 / ARNU28GTAA4 / ARNU36GTAA4
ARNU42GTAA4 / ARNU48GTAA4



MODEL		JEDNOSTKA	ARNU24GTAA4	ARNU28GTAA4	ARNU36GTAA4	ARNU42GTAA4	ARNU48GTAA4
Wydajność chłodnicza		kW	7.1	8.2	10.6	12.3	14.1
Wydajność grzewcza		kW	8.0	9.2	11.9	13.8	15.9
Pobór mocy (W / Ś / N)	Nominalny	W	40 / 31 / 25	46 / 35 / 26	65 / 43 / 31	86 / 65 / 43	100 / 67 / 53
Wymiary (SZ x W x G)	Korpus	mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
	Wysyłka (z opakowaniem)	mm	922 x 360 x 917	922 x 360 x 917	922 x 360 x 917	922 x 360 x 917	922 x 360 x 917
Wentylator	Typ		Wentylator Full 3D Turbo	Wentylator Full 3D Turbo	Wentylator Full 3D Turbo	Wentylator Full 3D Turbo	Wentylator Full 3D Turbo
	Moc silnika x liczba	W	166 x 1	166 x 1	166 x 1	166 x 1	166 x 1
	Prąd roboczy	A	0.38	0.46	0.60	0.80	0.88
	Natężenie przepł. powietrza (BW / W / Ś / N / BN)	m^3/min	25 / 23 / 21 / 19 / 17	26 / 24 / 22 / 20 / 18	28 / 28 / 24 / 21 / 18	31 / 31 / 28 / 24 / 21	33 / 33 / 28 / 26 / 23
	Typ silnika		BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Filtr powietrza			Filtr wstępny	Filtr wstępny	Filtr wstępny	Filtr wstępny	Filtr wstępny
Przyłącza instalacyjne	Strona cieczowa	mm (cale)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)	Ø9.52 (3/8)
	Strona gazowa	mm (cale)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)	Ø15.88 (5/8)
	Skropliny (Śred. wewnętrzna)	mm (cale)	Ø25 (1)	Ø25 (1)	Ø25 (1)	Ø25 (1)	Ø25 (1)
Waga	Korpus	kg	27	27	27	27	27
Poziom ciśnienia akustycznego (BW / W / Ś / N / BN)		dB (A)	41 / 39 / 36 / 33 / 30	42 / 40 / 37 / 34 / 31	45 / 42 / 39 / 35 / 32	48 / 46 / 42 / 39 / 37	49 / 47 / 43 / 41 / 39
Poziomy mocy akustycznej (BW / W / Ś / N / BN)		dB (A)	50 / 47 / 45 / 42 / 39	51 / 48 / 46 / 42 / 40	53 / 51 / 48 / 44 / 41	57 / 54 / 51 / 48 / 45	59 / 56 / 52 / 50 / 48
Zasilanie		Ø, V, Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Przewód komunikacyjny (VCTF-SB)		mm^2 x szt	1.0 ~ 1.5 x 2	1.0 ~ 1.5 x 2	1.0 ~ 1.5 x 2	1.0~1.5 x 2	1.0 ~ 1.5 x 2
Panel dekoracyjny (akcesorium)	Nazwa modelu		PT-AAGW0 PT-AFGW0	PT-AAGW0 PT-AFGW0	PT-AAGW0 PT-AFGW0	PT-AAGW0 PT-AFGW0	PT-AAGW0 PT-AFGW0
	Kolor zewnętrzny		Biały	Biały	Biały	Biały	Biały
	Kod RAL		RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003
	Wymiary netto (SZ x W x G)	mm	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
	Waga netto	kg	7.1 / 7.5	7.1 / 7.5	7.1 / 7.5	7.1 / 7.5	7.1 / 7.5

Uwagi:
1. Wydajność testowana zgodnie z normą EN14511
2. Wydajność opierają się na następujących warunkach
- Chłodzenie: temp. otoczenia 27 ℃ DB / 19 ℃ WB, temp. zewn. 35 ℃ DB / 24 ℃ WB, długość instalacji 7,5 m, zerowa różnica poziomów
- Ogrzewanie: temp. otoczenia 20℃ DB / 15℃ WB, temp. zewn. 7 ℃ DB / 6 ℃ WB, długość instalacji 7,5 m, zerowa różnica poziomów
3. Ze względu na naszą politykę innowacyjności niektóre specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Akcesoria

WYPOSAŻENIE	ARNU24GTAA4	ARNU28GTAA4	ARNU36GTAA4	ARNU42GTAA4	ARNU48GTAA4
Pompka skroplin	○				
Obudowa kasety	PTDCA				
Detektor wycieku czynnika chłodniczego	PRLDNVS0 (R410A), PLDRNV1S (R32)				
Zestaw EEV	-				
Niezależny moduł zasilania	PINPMB001				
Robot sprzątający	-				
Filtr wstępny (możliwość mycia)	○				
Generator jonowy	PAS-NATDR2				
Czujnik CO_2	-				
Zestaw świeżego powietrza	-				
Odbiornik podczerwieni	-				
Sterownik strefowy	-				
Dry contact (z dodatkowymi akcesoriami)	PDRYCB000 (styk 1-punktowy), PDRYCB320, PDRYCB400 (2 punkty wejściowe), PDRYCB500 (Modbus)				
Wejście zewnętrzne (1 punkt)	○				
Wi-Fi	PWFMDD200				
Czujnik obecności	PTVSAA0				
Czujnik temperatury podłogi	PTFSMA0				
Zestaw do oczyszczania powietrza	PTAHMP0 (wymagany panel PT-AFGW0)				
Opuszczana kratka	PT-AEGW0,ENCXLEU (Panel), PTVK440,ENCXLEU (Zestaw)				

※ ○ : Zawiera, - : Nie zawiera
Opcja: patrz nazwę modelu w tabeli