LGE Internal Use Only

KATEGORIA	FUNKCJE	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			
		R410A			
		UU48W	UU49W	UU70W	UU85W
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	Sprężarka R1	-	-	-	-
	Inwerter	●	●	●	●
	Gwarantowana praca do	-18℃	-18℃	-18℃	-18℃
	Odporna na korozję powłoka Black Fin	-	-	●	●
	Odporna na korozję powłoka Golden Fin	●	●	-	-
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika	7.5 m	7.5 m	25 m	15 m
	Czujnik ciśnienia	●	●	●	●
	Połączenie z AHU	● PAHCMR000	● PAHCMR000	● PAHCMR000	● PAHCMR000
	Funkcja Synchro	-	-	-	-
	Długa instalacja	75 m	75 m	75 m	75 m
	Sterowanie mocą szczytową	-	-	●	●
	Ciągłe chłodzenie	●	●	●	●
	Blokada trybu pracy	-	-	●	●
	PI 485	●	●	●	●

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej / zewnętrznej.