ARNU09GTSC4 / ARNU12GTSC4



MODEL		JEDNOSTKA	ARNU09GTSC4	ARNU12GTSC4
Wydajność chłodnicza		kW	2,8	3,6
Wydajność grzewcza		kW	3,2	4,0
Pobór mocy (W / Ś / N)	Nominalny	W	16 / 14 / 11	18 / 14 / 11
Wymiary (S x W x G)	Korpus	mm	830 x 225 x 600	830 x 225 x 600
	Wysyłka (z opakowaniem)	mm	1,055 × 290 × 682	1,055 × 290 × 682
Wentylator	Typ		Wentylator turbo	Wentylator turbo
	Moc silnika x liczba	W, x licz.	37 x 1	37 x 1
	Natężenie przepł. powietrza (BW / W / Ś / N / BN)	m^3/min	11 / 11 / 10 / 9 / 9	12 / 11 / 10 / 9 / 9
	Typ silnika		BLDC	BLDC
Filtr powietrza			Filtr wstępny	Filtr wstępny
Przyłącza rurowe	Strona cieczowa	mm (cale)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)
	Strona gazowa	mm (cale)	Ø12.7 (1/2)	Ø12.7 (1/2)
	Skropliny (średnica wewnętrzna)	mm (cale)	Ø25 (1)	Ø25 (1)
Waga	Korpus	kg	18,1	18,1
Poziom ciśnienia akustycznego (BW / W / Ś / N / BN)		dB (A)	34 / 33 / 31 / 29 / 29	35 / 34 / 32 / 29 / 29
Poziomy mocy akustycznej (BW / W / Ś / N / BN)		dB (A)	45 / 44 / 41 / 40 / 40	46 / 44 / 42 / 40 / 40
Zasilanie		Ø, V, Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Przewód komunikacyjny		mm^2	1,0 ~ 1,5 × 2C	1,0 ~ 1,5 × 2C
Panel dekoracyjny (akcesorium)	Nazwa modelu		PT-USC	PT-USC
	Kolor zewnętrzny		Poranna mgła	Poranna mgła
	Kod RAL		RAL 9001	RAL 9001
	Wymiary netto (SZ x W x G)	mm	1,100 x 28 x 690	1,100 x 28 x 690
	Waga netto	kg	4,7	4,7

Uwagi:
1. Wydajność testowana zgodnie z normą EN14511
2. Wydajność opierają się na następujących warunkach
   - Chłodzenie: temp. otoczenia 27℃ DB / 19℃ WB, temp. zewn. 35℃ DB / 24℃ WB, długość instalacji 7,5 m, zerowa różnica poziomów
   - Ogrzewanie: temp. otoczenia 20℃ DB / 15℃ WB, temp. zewn. 7℃ DB / 6℃ WB, długość instalacji 7,5 m, zerowa różnica poziomów
3. Ze względu na naszą politykę innowacyjności niektóre specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Akcesoria

WYPOSAŻENIE	ARNU09GTSC4	ARNU12GTSC4
Pompka skroplin	○	
Obudowa kasety	-	
Detektor wycieku czynnika chłodniczego	PRLDNVS0 (R410A), PLDRNV1S (R32)	
Zestaw EEV	PRGK024A0 (~5.6kW)	
Niezależny moduł zasilania	PINPMB001	
Robot sprzątający	-	
Filtr wstępny (możliwość mycia)	○	
Generator jonowy	-	
Czujnik CO_2	-	
Zestaw świeżego powietrza	-	
Odbiornik podczerwieni	-	
Sterownik strefowy	-	
Dry contact (z dodatkowymi akcesoriami)	PDRYCB000 (styk 1-punktowy), PDRYCB320, PDRYCB400 (2 punkty wejściowe), PDRYCB500 (Modbus)	
Wejście zewnętrzne (1 punkt)	○	
Wi-Fi	PWFMDD200	

※ ○ : Zawiera, - : Nie zawiera
Opcja: patrz nazwę modelu w tabeli

ARNU18GTSC4 / ARNU24GTSC4



MODEL		JEDNOSTKA	ARNU18GTSC4	ARNU24GTSC4
Wydajność chłodnicza		kW	5,6	7,1
Wydajność grzewcza		kW	6,3	8,0
Pobór mocy (W / Ś / N)	Nominalny	W	19 / 16 / 14	31 / 22 / 14
Wymiary (S x W x G)	Korpus	mm	830 x 225 x 600	830 x 225 x 600
	Wysyłka (z opakowaniem)	mm	1,055 × 290 × 682	1,055 × 290 × 682
Wentylator	Typ		Wentylator turbo	Wentylator turbo
	Moc silnika x liczba	W, x licz.	37 x 1	37 x 1
	Natężenie przepł. powietrza (BW / W / Ś / N / BN)	m^3/min	13 / 12 / 11 / 10 / 9	17 / 15 / 12 / 10 / 10
	Typ silnika		BLDC	BLDC
Filtr powietrza			Filtr wstępny	Filtr wstępny
Przyłącza rurowe	Strona cieczowa	mm (cale)	Ø6.35 (1/4)	Ø9.52 (3/8)
	Strona gazowa	mm (cale)	Ø12.7 (1/2)	Ø15.88 (5/8)
	Skropliny (średnica wewnętrzna)	mm (cale)	Ø25 (1)	Ø25 (1)
Waga	Korpus	kg	18,1	18,1
Poziom ciśnienia akustycznego (BW / W / Ś / N / BN)		dB (A)	37,5 / 35 / 33 / 31 / 29	37,5 / 40 / 37 / 33 / 30
Poziomy mocy akustycznej (BW / W / Ś / N / BN)		dB (A)	48 / 45 / 44 / 41 / 40	58 / 51 / 48 / 42 / 41
Zasilanie		Ø, V, Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Przewód komunikacyjny		mm^2	1,0 ~ 1,5 × 2C	1,0 ~ 1,5 × 2C
Panel dekoracyjny (akcesorium)	Nazwa modelu		PT-USC	PT-USC
	Kolor zewnętrzny		Poranna mgła	Poranna mgła
	Kod RAL		RAL 9001	RAL 9001
	Wymiary netto (SZ x W x G)	mm	1,100 x 28 x 690	1,100 x 28 x 690
	Waga netto	kg	4,7	4,7

Uwagi:
1. Wydajność testowana zgodnie z normą EN14511
2. Wydajność opierają się na następujących warunkach
   - Chłodzenie: temp. otoczenia 27℃ DB / 19℃ WB, temp. zewn. 35℃ DB / 24℃ WB, długość instalacji 7,5 m, zerowa różnica poziomów
   - Ogrzewanie: temp. otoczenia 20℃ DB / 15℃ WB, temp. zewn. 7℃ DB / 6℃ WB, długość instalacji 7,5 m, zerowa różnica poziomów
3. Ze względu na naszą politykę innowacyjności niektóre specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Akcesoria

WYPOSAŻENIE	ARNU18GTSC4	ARNU24GTSC4
Pompka skroplin	○	
Obudowa kasety	-	
Detektor wycieku czynnika chłodniczego	PRLDNVS0 (R410A), PLDRNV1S (R32)	
Zestaw EEV	PRGK024A0 (~5.6kW)	
Niezależny moduł zasilania	PINPMB001	
Robot sprzątający	-	
Filtr wstępny (możliwość mycia)	○	
Generator jonowy	-	
Czujnik CO_2	-	
Zestaw świeżego powietrza	-	
Odbiornik podczerwieni	-	
Sterownik strefowy	-	
Dry contact (z dodatkowymi akcesoriami)	PDRYCB000 (styk 1-punktowy), PDRYCB320, PDRYCB400 (2 punkty wejściowe), PDRYCB500 (Modbus)	
Wejście zewnętrzne (1 punkt)	○	
Wi-Fi	PWFMDD200	

※ ○ : Zawiera, - : Nie zawiera
Opcja: patrz nazwę modelu w tabeli