Wi-Fi R32 R410A



Stwórz komfortowy dom przy niższym zużyciu energii

- Płynna kontrola dzięki aplikacji ThinQ: Zarządzaj klimatyzatorem i innymi produktami LG bez wysiłku z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.
- Automatyczne czyszczenie: Zapewnia czyste wnętrze klimatyzatora, osuszając wymiennik ciepła i wykonując dodatkowy cykl czyszczenia.

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

Kombinacja Multi

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				MS07ET.NSA	EZ09CYN.CSJ1	EZ12CYN.CSJ1
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	2 100	2 500	3 500
	Ogrzewanie	Nom.	W	2 300	2 800	3 710
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN/ N / Ś / W / BW	dB(A)	- / 27 / 32 / 37 / -	19 / 27 / 35 / 41 / 45	19 / 27 / 35 / 41 / 45
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	27 / 32 / 37 / -	27 / 35 / 41 / 45	27 / 35 / 41 / 45
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Zasilanie	dB(A)	57	59	59
Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m^3/min	3,5 / 5,3 / 6,6 / -	4,2 / 7,5 / 10,0 / 12,5	4,2 / 7,5 / 10,0 / 12,5
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m^3/min	3,5 / 5,3 / 6,6 / -	5,6 / 7,2 / 10,0 / 13,0	5,6 / 7,2 / 10,0 / 13,0
Wydajność osuszania			l/h	1,0	1,1	1,3
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220 ~ 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)
Masa		Netto	kg	8,7	8,7	8,7
Typ filtra				Wstępny (zmywalny)	Wstępny (zmywalny)	Wstępny (zmywalny)
Wymiary (SZ x W x G)		Netto	mm	754 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189
AKCESORIA I INNE						
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK	TAK	TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-	-	-
Dry Contact				TAK	TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK	TAK

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				EZ18CYN.CSK1	EZ24CYN.CSK1
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	5 000	6 600
	Ogrzewanie	Nom.	W	5 400	7 000
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN/ N / Ś / W / BW	dB(A)	31 / 34 / 39 / 44 / 47	31 / 34 / 42 / 47 / 49
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	34 / 39 / 44 / 48	34 / 42 / 47
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Zasilanie	dB(A)	60	65
Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m^3/min	10,5 / 13,0 / 14,5 / 15,5	10,5 / 13,1 / 16,1 / 18,3
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m^3/min	11,0 / 13,5 / 16,0 / 18,5	11,0 / 14,3 / 17,6 / 19,8
Wydajność osuszania			l/h	1,8	2,5
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)
Masa		Netto	kg	11,2	11,9
Typ filtra				Wstępny (zmywalny)	Wstępny (zmywalny)
Wymiary (SZ x W x G)		Netto	mm	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
AKCESORIA I INNE					
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK	TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-	-
Dry Contact				TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
※ t-CO_2eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

UWAGI