Sterownik przewodowy Standard

PREMTB200

Modułowa konstrukcja dla różnych przestrzeni i warunków, oferująca różne funkcje z intuicyjnym i wygodnym interfejsem użytkownika.



Cechy i zalety

- Zaawansowana blokada
  (blokada wł./wył., blokada trybu, blokada zakresu temperatury)
- Zaawansowane zarządzanie energią
  (ustawienie harmonogramu, prosty zegar sterujący, natychmiastowe monitorowanie zasilania)
- Rozszerzone funkcje
  (ustawienie hasła, czujnik temperatury i wilgotności)

NAZWA MODELU	PREMTB200
Wł. / Wył.	○
Kontrola prędkości wentylatora	○
Ustawienie temperatury	○
Tryb	Chłodzenie / Ogrzewanie / Osuszanie / Wentylacja / Auto
Auto Swing	○
Sterowanie kierunkiem nawiewu	○
E.S.P. (liniowa kontrola sprężu)	○
Wyświetlanie czasu	○
Funkcja podtrzymania napięcia	○
Blokada	○
Wskaźnik zużycia fi ltra	○
Dioda LED stanu pracy	○
Wyświetlacz temperatury wewnętrznej	○
Odbiornik bezprzewodowego sterownika	○ 1)
Wymiary (SZ x W x G, mm)	80 x 120 x 17
Wygaszanie ekranu	○
Zaawansowana blokada	Włącz i wyłącz / Tryb / Ustaw zakres temperatur


※ ○ : Zawiera, - : Nie zawiera
1) TBD






Blokada

Blokada wszystkiego, Blokada włączenia/wyłączenia, Blokada trybu, Blokada zakresu temperatury



Monitorowanie mocy chwilowej



Ustawienie harmonogramu

Sterownik bezprzewodowy

PWLSSB21H (pompa ciepła), PWLSSB21C (tylko chłodzenie)

Poręczny i przenośny typ bezprzewodowy.



Cechy i zalety

- Łatwy w użyciu
- Dostępne są główne funkcje.

NAZWA MODELU	PWLSSB21H (POMPA CIEPŁA), PWLSSB21C (TYLKO CHŁODZENIE)
Wł. / Wył.	○
Kontrola prędkości wentylatora	○ 1)
Ustawienie temperatury	○
Tryb	Chłodzenie / Ogrzewanie / Auto / Osuszanie / Wentylacja
Dodatkowe ustawienie trybu pracy	Oczyszczanie plazmowe / Chłodzenie energooszczędne / Czyszczenie automatyczne / Osuszanie
Auto Swing	○
Sterowanie kierunkiem nawiewu	○
Terminarz	Tryb Snu / Wł. / Wył
Wyświetlanie czasu	○
Wyświetlacz temperatury wewnętrznej	○
Automatyczny tryb snu	Maks. 7 godzin
Wymiary (SZ x W x G, mm)	51 x 153 x 26

※ ○ : Zawiera, - : Nie zawiera
1) W przypadku niektórych produktów można użyć funkcji „niskiej" prędkości wentylatora.