

R410 MULTI SPLIT



LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent, który gwarantuje najwyższą jakość i wydajność.



JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE		FM41AHUJ34	FM49AHUJ34	FM57AHUJ34
Sprężarka	Typ	Spiralna	Spiralna	Spiralna
	Wydajność**	3,3 / 12,3 / 15,4	3,3 / 14,1 / 17,0	4,0 / 15,5 / 18,5
Wydajność w niskiej temperaturze	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
Poziom cilenia akustycznego*	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
Poziom cilenia akustycznego*	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
Prąd roboczy	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
EER	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
SEER	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
SCOP	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
Wydajność projektowa EER (przy +10°C)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
Klasa energetyczna efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
Przepływ powietrza	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
Poziom cilenia akustycznego*	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
Poziom cilenia akustycznego*	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
Wymiary	S x W x G	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
Masa netto	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
Czynnik chłodniczy	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
Zasilanie	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
Przewody zasilania	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
Przewody sterowania	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
Zabezpieczenie	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
Całkowita długość orurowania	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
Różnica wysokości	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
Przebieg rur	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.	Min. / Nom. / Maks.

* Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.

Uwaga: 1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:

Chłodzenie - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)

Ogrzewanie - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Długość orurowania - Długość ogrzanych 7,5 m - Zeroła różnica poziomów

2. ** Patrz: tabele kombinacji.

3. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

4. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.

5. Produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych.

6. Produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach normalnych.

** Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** Specyfikacja mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.