Wi-Fi R32 R410A

AI Air



EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

AI - zaawansowana opieka przy niższym zużyciu energii

- AI AIR: Twój klimatyzator dba o wszystko bez wysiłku, zapewniając optymalny komfort poprzez dostosowanie przepływu powietrza za pomocą czujników radarowych śledzących Twoją lokalizację i temperaturę otoczenia za pośrednictwem ThinQ.
- Wysoki współczynnik SEER: Ciesz się najwyższą wydajnością i znacznymi oszczędnościami energii.
- Miękkie powietrze: Zachowaj komfortowy chłód dzięki ultraszybkim ustawieniom siły nawiewu i temperatury, unikając chłodu.
- Dual Vane: Technologia Multi-link optymalizuje sterowanie dwoma oddzielnymi łopatkami, rozszerzając zakres przepływu powietrza.
- Komfortowa kontrola wilgotności: Utrzymanie komfortu bez nadmiernego chłodu dzięki precyzyjnej regulacji przepływu powietrza w oparciu o żądaną temperaturę i aktualną wilgotność.
- All Cleaning: Urządzenie automatycznie przechodzi od czyszczenia do suszenia, utrzymując higienę wnętrza.
- Automatyczne oszczędzanie energii: Wykrywa otwarte okna i aktywuje Pro-Active Energy Saving Mode Control.
- Sleep Timer+ (Plus): Dostosowuje temperaturę chłodzenia w oparciu o wzorce użytkowania klimatyzatora, zapewniając spokojną noc.
- Niski poziom ogrzewania, jonizator Plasmaster™ Jonizer++ (tylko modele 18 i 24), filtr antyalergiczny, funkcja Freeze Cleaning: Zapewnia czystsze, zdrowsze i bardziej komfortowe środowisko wewnętrzne.
- Dostępna jest funkcja ThinQ UP. (Pobieraj nowe funkcje i aktualizacje za pośrednictwem aplikacji ThinQ).

Kombinacja Multi

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				PM07SND.NS0	P09SND.NS0	P12SND.NS0
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	2 100	2 500	3 500
	Ogrzewanie	Nom.	W	2 300	3 200	3 700
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN/ N / Ś / W / BW	dB(A)	19 / 27 / 33 / 40 / 46	19 / 27 / 35 / 42 / 48	19 / 27 / 35 / 42 / 48
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	27 / 33 / 40 / 46	27 / 35 / 42 / 48	27 / 35 / 42 / 48
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Zasilanie	dB(A)	56	60	60
Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m^3/min	4,8 / 7,0 / 9,3 / 12,0	4,8 / 7,6 / 10,3 / 12,7	4,8 / 7,6 / 10,3 / 12,7
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m^3/min	4,8 / 7,0 / 9,3 / 12,0	4,8 / 7,6 / 10,3 / 13,0	4,8 / 7,6 / 10,3 / 13,0
Wydajność osuszania			l/h	1,0	1,15	1,3
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)
Masa		Netto	kg	10,0	10,0	10,0
Typ filtra				Wstępny (zmywalny), Allegy Filter	Wstępny (zmywalny), Allegy Filter	Wstępny (zmywalny), Allegy Filter
Wymiary (SZ x W x G)		Netto	mm	799 x 307 x 235	799 x 307 x 235	799 x 307 x 235
AKCESORIA I INNE						
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK	TAK	TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-	-	-
Dry Contact				TAK	TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK	TAK

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				H18S1DA.NS1	H24S1DA.NS1
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	5 000	6 600
	Ogrzewanie	Nom.	W	5 800	7 500
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN/ N / Ś / W / BW	dB(A)	29 / 34 / 39 / 44 / 49	31 / 34 / 42 / 47 / 51
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	34 / 39 / 44 / 50	34 / 42 / 47 / 51
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Zasilanie	dB(A)	60	65
Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m^3/min	7,0 / 9,9 / 11,7 / 13,6	7,3 / 10,1 / 12,3 / 14,6
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m^3/min	7,0 / 9,9 / 11,7 / 14,2	7,3 / 10,1 / 12,3 / 14,6
Wydajność osuszania			l/h	1,8	2,5
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)	4 x 1,0 (w tym uziemnienie)
Masa		Netto	kg	12,8	12,8
Typ filtra				Wstępny (zmywalny), Allegy Filter	Wstępny (zmywalny), Allegy Filter
Wymiary (SZ x W x G)		Netto	mm	895 x 307 x 235	895 x 307 x 235
AKCESORIA I INNE					
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK	TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-	-
Dry Contact				TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
※ t-CO_2eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Wi-Fi R32 R410A



EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

Stwórz komfortowy dom przy niższym zużyciu energii

- Płynna kontrola dzięki aplikacji ThinQ: Zarządzaj klimatyzatorem i innymi produktami LG bez wysiłku z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.
- Aktywna kontrola zużycia energii: Efektywna regulacja poziomu zużycia energii i wydajności chłodzenia w trybie tylko chłodzenia.
- Automatyczne czyszczenie: Zapewnia czyste wnętrze klimatyzatora, osuszając wymiennik ciepła i wykonując dodatkowy cykl czyszczenia..

Kombinacja Multi

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				MJ09PC.NSJ0	MJ12PC.NSJ0
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	2 600	3 500
	Ogrzewanie	Nom.	W	3 200	4 000
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN/ N / Ś / W / BW	dB(A)	- / 27 / 32 / 36 / -	- / 29 / 34 / 38 / -
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	27 / 32 / 36 / -	29 / 34 / 38 / -
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Zasilanie	dB(A)	56	56
Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m^3/min	4,8 / 6,2 / 7,6 / -	5,5 / 6,6 / 8,0 / -
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m^3/min	4,8 / 6,2 / 7,6 / -	5,5 / 6,6 / 8,0 / -
Wydajność osuszania			l/h	1,1	1,3
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	4 x 0,75 (w tym uziemnienie)	4 x 0,75 (w tym uziemnienie)
Masa		Netto	kg	8,2	8,2
Typ filtra				Wstępny (zmywalny)	Wstępny (zmywalny)
Wymiary (SZ x W x G)		Netto	mm	818 × 316 × 189	818 × 316 × 189
AKCESORIA I INNE					
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				-	-
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				TAK	TAK
Dry Contact				TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				MJ18PC.NSK0	MJ24PC.NSK0
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	5 300	7 000
	Ogrzewanie	Nom.	W	6 300	7 500
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	BN/ N / Ś / W / BW	dB(A)	- / 34 / 38 / 44 / -	- / 36 / 41 / 46 / -
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	dB(A)	34 / 38 / 44 / -	36 / 41 / 46 / -
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Zasilanie	dB(A)	59	65
Przepływ powietrza	Chłodzenie	N / Ś / W / BW	m^3/min	10,0 / 12,4 / 15,8 / -	10,4 / 12,8 / 16,9 / -
	Ogrzewanie	N / Ś / W / BW	m^3/min	10,0 / 12,4 / 15,8 / -	10,4 / 12,8 / 16,9 / -
Wydajność osuszania			l/h	1,8	2,5
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	4 x 0,75 (w tym uziemnienie)	4 x 0,75 (w tym uziemnienie)
Masa		Netto	kg	10,9	11,5
Typ filtra				Wstępny (zmywalny)	Wstępny (zmywalny)
Wymiary (SZ x W x G)		Netto	mm	975 x 354 x 209	975 x 354 x 209
AKCESORIA I INNE					
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				-	-
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				TAK	TAK
Dry Contact				TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
※ t-CO_2eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu lub kombinacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.