ARNU07GSF14 / ARNU09GSF14
ARNU12GSF14



MODEL		JEDNOSTKA	ARNU07GSF14	ARNU09GSF14	ARNU12GSF14
Wydajność chłodnicza		kW	2,2	2,8	3,6
Wydajność grzewcza		kW	2,5	3,2	4,0
Pobór mocy (W / Ś / N)	Nominalny	W	28 / 16 / 10	28 / 16 / 10	32 / 20 / 12
Wymiary (S x W x G)	Korpus	mm	600 x 600 x 146	600 x 600 x 146	600 x 600 x 146
	Wysyłka (z opakowaniem)	mm	685 x 670 x 215	685 x 670 x 215	685 x 670 x 215
Wentylator	Typ		Wentylator turbo	Wentylator turbo	Wentylator turbo
	Moc silnika x liczba	W. x licz.	30 x 1	30 x 1	30 x 1
	Natężenie przepł. powietrza (BW / W / Ś / N / BN)	m^3/min	9 / 8 / 6 / 4 / 4	9 / 8 / 6 / 4 / 4	10 / 9 / 8 / 6 / 5
	Typ silnika		BLDC	BLDC	BLDC
Filtr powietrza			Filtr wstępny	Filtr wstępny	Filtr wstępny
Przyłącza rurowe	Strona cieczowa	mm (cale)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)
	Strona gazowa	mm (cale)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)
	Skropliny (średnica wewnętrzna)	mm (cale)	Ø12.2 (15/32)	Ø12.2 (15/32)	Ø12.2 (15/32)
Waga	Korpus	kg	15.4	15.4	15.4
Poziomy ciśnienia akustycznego (BW / W / Ś / N / BN)		dB (A)	46 / 38 / 32 / 27 / 24	46 / 38 / 32 / 27 / 24	49 / 44 / 38 / 32 / 25
Poziomy mocy akustycznej (BW / W / Ś / N / BN)		dB (A)	55 / 48 / 46 / 41 / 37	55 / 48 / 46 / 41 / 37	59 / 54 / 48 / 42 / 38
Zasilanie		Ø, V, Hz	220-230-240 / 1 / 50-60	220-230-240 / 1 / 50-60	220-230-240 / 1 / 50-60
Przewód komunikacyjny		mm^2	1.0 ~ 1.5 x 2C	1.0 ~ 1.5 x 2C	1.0 ~ 1.5 x 2C

Uwagi:
1. Wydajność testowana zgodnie z normą EN14511
2. Wydajność opierają się na następujących warunkach
   - Chłodzenie: temp. otoczenia 27 ℃ DB / 19 ℃ WB, temp. zewn. 35 ℃ DB / 24 ℃ WB, długość instalacji 7,5 m, zerowa różnica poziomów
   - Ogrzewanie: temp. otoczenia 20℃ DB / 15℃ WB, temp. zewn. 7 ℃ DB / 6 ℃ WB, długość instalacji 7,5 m, zerowa różnica poziomów
3. Ze względu na naszą politykę innowacyjności niektóre specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Akcesoria

WYPOSAŻENIE	ARNU07GSF14	ARNU09GSF14	ARNU12GSF14
Pompka skroplin	-		
Obudowa kasety	-		
Detektor wycieku czynnika chłodniczego	PRLDNVS0 (R410A)		
Zestaw EEV	PRGK024A0		
Niezależny moduł zasilania	PINPMB001		
Robot sprzątający	-		
Filtr wstępny (możliwość mycia)	○		
Generator jonowy	-		
Czujnik CO_2	-		
Zestaw świeżego powietrza	-		
Odbiornik podczerwieni	-		
Sterownik strefowy	-		
Dry contact (z dodatkowymi akcesoriami)	PDRYCB000 (styk 1-punktowy), PDRYCB320, PDRYCB400 (2 punkty wejściowe), PDRYCB500 (Modbus)		
Wejście zewnętrzne (1 punkt)	○		
Wi-Fi	PWFMDD200[1)]		

※ ○ : Zawiera, - : Nie zawiera
Opcja: patrz nazwę modelu w tabeli
1) Tylko instalacja zewnętrzna

ARNU05GSJ*4 / ARNU07GSJ*4 / ARNU09GSJ*4
ARNU12GSJ*4 / ARNU15GSJ*4



MODEL		JEDNOSTKA	ARNU05GSJ*4	ARNU07GSJ*4	ARNU09GSJ*4	ARNU12GSJ*4	ARNU15GSJ*4
Wydajność chłodnicza		kW	1,6	2,2	2,8	3,6	4,5
Wydajność grzewcza		kW	1,8	2,5	3,2	4,0	5,0
Pobór mocy (W / Ś / N)	Nominalny	W	11 / 10 / 9	12 / 11 / 9	13 / 12 / 9	15 / 13 / 11	23 / 18 / 11
Kolor zewnętrzny			Biały	Biały	Biały	Biały	Biały
Kod RAL			RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016
Wymiary (S x W x G)	Korpus	mm	818 x 316 x 189	818 x 316 x 189	818 x 316 x 189	818 x 316 x 189	818 x 316 x 189
	Wysyłka (z opakowaniem)	mm	892 x 381 x 249	892 x 381 x 249	892 x 381 x 249	892 x 381 x 249	892 x 381 x 249
Wentylator	Typ		Cross Flow Fan	Cross Flow Fan	Cross Flow Fan	Cross Flow Fan	Cross Flow Fan
	Moc silnika x liczba	W. x licz.	30 x 1	30 x 1	30 x 1	30 x 1	30 x 1
	Natężenie przepł. powietrza (BW / W / Ś / N / BN)	m^3/min	9 / 7 / 7 / 6 / 5	9 / 7 / 7 / 6 / 5	9 / 8 / 7 / 6 / 5	11 / 9 / 8 / 7 / 5	11 / 11 / 10 / 7 / 5
	Typ silnika		BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Filtr powietrza			Filtr wstępny	Filtr wstępny	Filtr wstępny	Filtr wstępny	Filtr wstępny
Przyłącza rurowe	Strona cieczowa	mm (cale)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)	Ø6.35 (1/4)
	Strona gazowa	mm (cale)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)
	Skropliny (średnica wewnętrzna)	mm (cale)	Ø16 (5/8)	Ø16 (5/8)	Ø16 (5/8)	Ø16 (5/8)	Ø16 (5/8)
Waga	Korpus	kg	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Poziomy ciśnienia akustycznego (BW / W / Ś / N / BN)		dB (A)	40 / 30 / 29 / 28 / 25,5	40 / 32 / 30 / 28 / 25,5	40 / 34 / 32 / 28 / 25,5	45 / 37 / 33 / 30 / 25,5	45 / 42 / 39 / 32 / 25,5
Poziomy mocy akustycznej (BW / W / Ś / N / BN)		dB (A)	52 / 45 / 43 / 42 / 40	52 / 46 / 45 / 42 / 40	52 / 48 / 46 / 42 / 40	59 / 51 / 48 / 45 / 40	59 / 55 / 52 / 45 / 40
Zasilanie		Ø, V, Hz	220-230-240 / 1 / 50-60	220-230-240 / 1 / 50-60	220-230-240 / 1 / 50-60	220-230-240 / 1 / 50-60	220-230-240 / 1 / 50-60
Przewód komunikacyjny		mm^2	1,0 ~ 1,5 x 2C	1,0 ~ 1,5 x 2C	1,0 ~ 1,5 x 2C	1,0 ~ 1,5 x 2C	1,0 ~ 1,5 x 2C

* : Można zastosować N lub C, które mają nieco inny kształt panelu.
Uwagi:
1. Wydajność testowana zgodnie z normą EN14511
2. Wydajność opierają się na następujących warunkach
   - Chłodzenie: temp. otoczenia 27 ℃ DB / 19 ℃ WB, temp. zewn. 35 ℃ DB / 24 ℃ WB, długość instalacji 7,5 m, zerowa różnica poziomów
   - Ogrzewanie: temp. otoczenia 20℃ DB / 15℃ WB, temp. zewn. 7 ℃ DB / 6 ℃ WB, długość instalacji 7,5 m, zerowa różnica poziomów
3. Ze względu na naszą politykę innowacyjności niektóre specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Akcesoria

WYPOSAŻENIE	ARNU05GSJ*4	ARNU07GSJ*4	ARNU09GSJ*4	ARNU12GSJ*4	ARNU15GSJ*4
Pompka skroplin	-				
Obudowa kasety	-				
Detektor wycieku czynnika chłodniczego	PRLDNVS0 (R410A), PLDRNV1S (R32)				
Zestaw EEV	PRGK024A0				
Niezależny moduł zasilania	PINPMB001				
Robot sprzątający	-				
Filtr wstępny (możliwość mycia)	○				
Generator jonowy	○				
Czujnik CO_2	-				
Zestaw świeżego powietrza	-				
Odbiornik podczerwieni	-				
Sterownik strefowy	-				
Dry contact (z dodatkowymi akcesoriami)	PDRYCB000 (styk 1-punktowy), PDRYCB320, PDRYCB400 (2 punkty wejściowe), PDRYCB500 (Modbus)				
Wejście zewnętrzne (1 punkt)	○				
Wi-Fi	○				

※ ○ : Zawiera, - : Nie zawiera
Opcja: patrz nazwę modelu w tabeli