ARNU18GSK*4 / ARNU24GSK*4



MODEL		JEDNOSTKA	ARNU18GSK*4	ARNU24GSK*4
Wydajność chłodnicza		kW	5,6	7,1
Wydajność grzewcza		kW	6,3	7,5
Pobór mocy (W / Ś / N)	Nominalny	W	32 / 26 / 16	39 / 26 / 16
Kolor zewnętrzny			Biały	Biały
Kod RAL			RAL 9016	RAL 9016
Wymiary (S x W x G)	Korpus	mm	975 x 354 x 209	975 x 354 x 209
	Wysyłka (z opakowaniem)	mm	1,063 x 420 x 274	1,063 x 420 x 274
Wentylator	Typ		Cross Flow Fan	Cross Flow Fan
	Moc silnika x liczba	W, x licz.	58 x 1	58 x 1
	Natężenie przepł. powietrza (BW / W / Ś / N / BN)	m^3/min	15 / 14 / 12 / 11 / 9	17 / 15 / 13 / 11 / 9
	Typ silnika		BLDC	BLDC
Filtr powietrza			Filtr wstępny	Filtr wstępny
Przyłącza rurowe	Strona cieczowa	mm (cale)	Ø6,35 (1/4)	Ø9,52 (3/8)
	Strona gazowa	mm (cale)	Ø12,7 (1/2)	Ø15,88 (5/8)
	Skropliny (średnica wewnętrzna)	mm (cale)	Ø16 (5/8)	Ø16 (5/8)
Waga	Korpus	kg	12,2	12,2
Poziomy ciśnienia akustycznego (BW / W / Ś / N / BN)		dB (A)	47 / 43 / 39 / 34 / 30	51 / 46 / 41 / 34 / 30
Poziomy mocy akustycznej (BW / W / Ś / N / BN)		dB (A)	63 / 59 / 56 / 52 / 49	67 / 63 / 56 / 52 / 49
Zasilanie		Ø, V, Hz	220-230-240 / 1 / 50-60	220-230-240 / 1 / 50-60
Przewód komunikacyjny		mm^2	1,0 ~ 1,5 × 2C	1,0 ~ 1,5 × 2C

* : Można zastosować N lub C, które mają nieco inny kształt panelu.
Uwagi:
1. Wydajność testowana zgodnie z normą EN14511
2. Wydajność opierają się na następujących warunkach
 - Chłodzenie: temp. otoczenia 27℃ DB / 19℃ WB, temp. zewn. 35℃ DB / 24℃ WB, długość instalacji 7,5 m, zerowa różnica poziomów
 - Ogrzewanie: temp. otoczenia 20℃ DB / 15℃ WB, temp. zewn. 7℃ DB / 6℃ WB, długość instalacji 7,5 m, zerowa różnica poziomów
3. Ze względu na naszą politykę innowacyjności niektóre specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Akcesoria

WYPOSAŻENIE	ARNU18GSK*4	ARNU24GSK*4
Pompka skroplin	-	
Obudowa kasety	-	
Detektor wycieku czynnika chłodniczego	PRLDNVS0 (R410A), PLDRNV1S (R32)	
Zestaw EEV	PRGK024A0	
Niezależny moduł zasilania	PINPMB001	
Robot sprzątający	-	
Filtr wstępny (możliwość mycia)	○	
Generator jonowy	○	
Czujnik CO_2	-	
Zestaw świeżego powietrza	-	
Odbiornik podczerwieni	-	
Sterownik strefowy	-	
Dry contact (z dodatkowymi akcesoriami)	PDRYCB000 (styk 1-punktowy), PDRYCB320, PDRYCB400 (2 punkty wejściowe), PDRYCB500 (Modbus)	
Wejście zewnętrzne (1 punkt)	○	
Wi-Fi	○	

※ ○ : Zawiera, - : Nie zawiera
Opcja: patrz nazwę modelu w tabeli

ARNU30GSRA4 / ARNU36GSRA4



MODEL		JEDNOSTKA	ARNU30GSRA4	ARNU36GSRA4
Wydajność chłodnicza		kW	8,8	10,4
Wydajność grzewcza		kW	9,4	10,8
Pobór mocy (W / Ś / N)	Nominalny	W	47,0 / 42,0 / 36,0	65,0 / 47,0 / 42,0
Kolor zewnętrzny			Magic White	Magic White
Kod RAL			RAL 9016	RAL 9016
Wymiary (S x W x G)	Korpus	mm	1,200 x 360 x 265	1,200 x 360 x 265
	Wysyłka (z opakowaniem)	mm	1,280 x 360 x 455	1,280 x 360 x 455
Wentylator	Typ		Cross Flow Fan	Cross Flow Fan
	Moc silnika x liczba	W, x licz.	113 x 1	113 x 1
	Natężenie przepł. powietrza (BW / W / Ś / N / BN)	m^3/min	23 / 21 / 17 / 13 / 12	28 / 25 / 21 / 17 / 15
	Typ silnika		BLDC	BLDC
Filtr powietrza			Pre-Filter	Pre-Filter
Przyłącza rurowe	Strona cieczowa	mm (cale)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)
	Strona gazowa	mm (cale)	Ø15,88 (5/8)	Ø15,88 (5/8)
	Skropliny (średnica wewnętrzna)	mm (cale)	Ø14,5 (9/16)	Ø14,5 (9/16)
Waga	Korpus	kg	16,6	16,6
Poziomy ciśnienia akustycznego (BW / W / Ś / N / BN)		dB (A)	51 / 46 / 42 / 38 / 36,5	60,5 / 51 / 46 / 42 / 38
Poziomy mocy akustycznej (BW / W / Ś / N / BN)		dB (A)	63 / 60 / 55 / 50 / 49	74 / 63 / 60 / 55 / 50
Zasilanie		Ø, V, Hz	220 ~ 240, 1, 50 ~ 60	220 ~ 240, 1, 50 ~ 60
Przewód komunikacyjny		mm^2	1,0 ~ 1,5 x 2C	1,0 ~ 1,5 x 2C

Uwagi:
1. Wydajność testowana zgodnie z normą EN14511
2. Wydajność opierają się na następujących warunkach
 - Chłodzenie: temp. otoczenia 27℃ DB / 19℃ WB, temp. zewn. 35℃ DB / 24℃ WB, długość instalacji 7,5 m, zerowa różnica poziomów
 - Ogrzewanie: temp. otoczenia 20℃ DB / 15℃ WB, temp. zewn. 7℃ DB / 6℃ WB, długość instalacji 7,5 m, zerowa różnica poziomów
3. Ze względu na naszą politykę innowacyjności niektóre specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia

Akcesoria

WYPOSAŻENIE	ARNU30GSRA4	ARNU36GSRA4
Pompka skroplin	-	
Obudowa kasety	-	
Detektor wycieku czynnika chłodniczego	PRLDNVS0 (R410A), PLDRNV1S (R32)	
Zestaw EEV	-	
Niezależny moduł zasilania	PINPMB001	
Robot sprzątający	-	
Filtr wstępny (możliwość mycia)	○	
Generator jonowy	-	
Czujnik CO_2	-	
Zestaw świeżego powietrza	-	
Odbiornik podczerwieni	-	
Sterownik strefowy	-	
Dry contact (z dodatkowymi akcesoriami)	PDRYCB000 (styk 1-punktowy), PDRYCB320, PDRYCB400 (2 punkty wejściowe), PDRYCB500 (Modbus)	
Wejście zewnętrzne (1 punkt)	○	
Wi-Fi	○	

※ ○ : Zawiera, - : Nie zawiera
Opcja: patrz nazwę modelu w tabeli
1) Tylko instalacja zewnętrzna