Panel kasety

Niezależne działanie łopatek powoduje pożądany i komfortowy przepływ powietrza.


PT-QAGW0


PT-USC

PT-UAHG0, PT-TAHG0
PT-UPHG0, PT-TPHG0


PT-UAHW0, PT-TAHW0

Nazwa modelu i stosowane produkty

Kaseta 4-stronna (Mini, 570x570)
PT-QAGW0

Kaseta 2-stronna
PT-USC

Kaseta 1 stronna (typ z kratką)
PT-UAHG0 / PT-TAHG0 (połysk)
PT-UAHW0 / PT-TAHW0 (matowy)

Kaseta 1 stronna (z oczyszczaniem powietrza)
PT-UPHG0 / PT-TPHG0 (połysk)


Kluczowe cechy


- Niezależna praca łopatek wykorzystuje oddzielne silniki możliwość niezależnego sterowania wszystkimi 1, 2 i 4 łopatkami.
- Zdejmowana konstrukcja narożna ułatwia regulację wieszaka podczas instalacji oraz sprawdzanie szczelności rury odpływowej i przewodów czynnika chłodniczego.

Kompaktowy i stylowy wygląd

- Mały 4-stronny panel kasetowy dostosowany do jednolitego kształtu i łatwo dopasowujący się do sufitu.
- Rozmiar panelu jest dopasowany do płyty sufitowej.







Specyfikacja

Model		Wlot Typ	Kolor (RAL)	Połysk	Waga (kg)	Wymiar (mm)			Zastosowany w modelach Wydajność (kW)*					
						SZ	W	G	Single Split		Multi Split		MULTI V	
									R32	R410A	R32	R410A	R32	R410A
4 stronna	PT-QAGW0	Kratka	Biały (RAL 9003)	X	2.9	620	35	620	2.5-5.0	2.5-5.0	1.5-5.3	1.5-5.3	1.6-6.2	1.6-6.2
2 stronna	PT-USC	Kratka	Poranna mgła (RAL 9001)	X	4.7	1,100	28	690					2.8-7.1	2.8-7.1
1 stronna	PT-UAHG0	Kratka	Biały (RAL 9003)	O	3.9	1,160	34	500			2.6-3.5	2.6-3.5	2.2-3.6	2.2-3.6
	PT-TAHG0	Kratka	Biały (RAL 9003)	O	4.8	1,480	34	500					5.6-7.1	5.6-7.1
	PT-UAHW0	Kratka	Biały (RAL 9003)	X	3.3	1,100	34	500			2.6-3.5	2.6-3.5	2.2-3.6	2.2-3.6
	PT-TAHW0	Kratka	Biały (RAL 9003)	X	4.5	1,420	34	500					5.6-7.1	5.6-7.1
	PT-UPHG0	Kratka	Biały (RAL 9003)	O	4.1	1,160	34	500			2.6-3.5	2.6-3.5	2.2-3.6	2.2-3.6
	PT-TPHG0	Kratka	Biały (RAL 9003)	O	4.9	1,480	34	500					5.6-7.1	5.6-7.1

* W oparciu o wydajność chłodniczą
※ O : Zawiera, - : Nie zawiera

Panel do kasety Dual Vane



Nazwa modelu

PT-AAGW0
PT-AFGW0

Kluczowe cechy

Model	Funkcje				
	Dual Vane	Wi-Fi	Czujnik temperatury podłogi	Oczyszczanie powietrza	Czujnik obecności
PT-AAGW0 PT-AFGW0	O	Opcjonalnie	Opcjonalnie	X	Opcjonalnie
	O	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie (Czujnik pyłu, przełącznik dotykowy)	Opcjonalnie

Specyfikacja

Model	Typ wlotu	Kolor (RAL)	Połysk	Waga (kg)	Wymiar (mm)		
					SZ	W	G
PT-AAGW0 PT-AFGW0	Kratka	Biały (RAL 9003)	-	7.1	950	35	950
	Kratka	Biały (RAL 9003)	-	7.5	950	35	950


Zestaw do oczyszczania powietrza

Model	Typ	Obraz	Nazwa modelu	Dielektryczny Zbierania kurzu filtr	Fotokatalityczny Pochłaniający zapachy filtr	HVPS	Jonizator
Zestaw do oczyszczania powietrza	4 stronna		PTAHMP0	 O	O	O	O
	1 stronna		PTAHTP0	 O	O	O	O
	Okrągła		PTAHYP0	 O	O	O	X

Obudowa kasety

Pokrywa w przypadku odsłoniętej instalacji kasety.





Kluczowe cechy

- Specjalnie zaprojektowany do jednostki wewnętrznej
- Zakrywa boczną powierzchnię kasety
- Nadaje elegancki wygląd
- Lekki

Specyfikacja

Model	Przedni panel		Waga (kg)		Wymiary (mm)		
			Netto	Z opa.	SZ	W	G
PTDCA	PT-AAGW0 / PT-AFGW0	TP-B	6.1	9.5	1,157	266	1,157
		TM-A	6.1	9.5	1,157	308	1,157

Nazwa modelu

PTDCA


Zastosowane w produktach

Kaseta 4-stronna (do obudów TP-B, TM-A)


Dołączone części


- Pokrywa A, Pokrywa B
- Śruby
- Pokrywa C, Pokrywa D
- Instrukcja instalacji


Pokrywa A (4 szt.)


Pokrywa B (4 szt.)

Śruby (28 szt.)


Pokrywa C (4 szt.)


Pokrywa D (4 szt.)


Instrukcja instalacji