Przeglądaj teraz

Aby uzyskać więcej informacji o urządzeniach LG THERMA V, zeskanuj kod QR i odwiedź naszą witrynę internetową.

LG

Pompy ciepła Therma V

Monobloc Hydro box

R290

HM071HF
HM073HF
HM091HF
HM093HF

HN1616HC
HN1639HC

HM123HF
HM143HF
HM163HF

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewn. / moduł hydrauliczny	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
HM071HF / HN1616HC	1 Ø	7,00 / 5,00	HM071HF.UB40	26 010	**34 300**
			HN1616HC.NK0	8 290	
HM073HF / HN1639HC	3 Ø	7,00 / 5,00	HM073HF.UB40	27 080	**35 370**
			HN1639HC.NK0	8 290	
HM091HF / HN1616HC	1 Ø	9,00 / 5,50	HM091HF.UB40	27 340	**35 630**
			HN1616HC.NK0	8 290	
HM093HF / HN1639HC	3 Ø	9,00 / 5,50	HM093HF.UB40	28 410	**36 700**
			HN1639HC.NK0	8 290	
HM123HF / HN1639HC	3 Ø	12,00 / 10,50	HM123HF.UB60	36 410	**44 700**
			HN1639HC.NK0	8 290	
HM143HF / HN1639HC	3 Ø	14,00 / 12,00	HM143HF.UB60	39 070	**47 360**
			HN1639HC.NK0	8 290	
HM163HF / HN1639HC	3 Ø	16,00 / 12,50	HM163HF.UB60	41 000	**49 290**
			HN1639HC.NK0	8 290	

Wydajność mierzona dla: - ogrzewania przy temp. zewnętrznej 7°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 30°C/35°C.
- chłodzenia przy temp. zewnętrznej 35°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 23°C/18°C
Zakres temperatury ogrzewania: wody 15~75°C
Urządzenia zawierają :naturalny czynnik chłodniczy z GWP=3 (R290).

Monobloc Combi

R290

HM071HF
HM073HF
HM091HF
HM093HF



HN1616HY
HN1639HY

HM123HF
HM143HF
HM163HF

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewn. / moduł hydrauliczny	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
HM071HF/ HN1616HY	1 Ø	7,00 / 5,00	HM071HF.UB40	26 010	**55 080**
			HN1616HY.NK0	29 070	
HM073HF/ HN1639HY	3 Ø	7,00 / 5,00	HM073HF.UB40	27 080	**57 170**
			HN1639HY.NK0	30 090	
HM091HF/ HN1616HY	1 Ø	9,00 / 5,50	HM091HF.UB40	27 340	**56 410**
			HN1616HY.NK0	29 070	
HM093HF/ HN1639HY	3 Ø	9,00 / 5,50	HM093HF.UB40	28 410	**58 500**
			HN1639HY.NK0	30 090	
HM123HF / HN1639HY	3 Ø	12,00 / 10,50	HM123HF.UB60	36 410	**66 500**
			HN1639HY.NK0	30 090	
HM143HF / HN1639HY	3 Ø	14,00 / 12,00	HM143HF.UB60	39 070	**69 160**
			HN1639HY.NK0	30 090	
HM163HF / HN1639HY	3 Ø	16,00 / 12,50	HM163HF.UB60	41 000	**71 090**
			HN1639HY.NK0	30 090	

Wydajność mierzona dla: - ogrzewania przy temp. zewnętrznej 7°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 30°C/35°C.
- chłodzenia przy temp. zewnętrznej 35°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 23°C/18°C
Zakres temperatury ogrzewania: wody 15~75°C
Urządzenia zawierają :naturalny czynnik chłodniczy z GWP=3 (R290).

Monobloc Controlbox

R290

HM071HF
HM073HF
HM091HF
HM093HF

PHCS0

HM123HF
HM143HF
HM163HF

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewn. / moduł hydrauliczny	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
HM071HF / PHCS0	1 Ø	7,00 / 5,00	HM071HF.UB40	26 010	**30 820**
			PHCS0.ENCXLEU	4 810	
HM073HF / PHCS0	3 Ø	7,00 / 5,00	HM073HF.UB40	27 080	**31 890**
			PHCS0.ENCXLEU	4 810	
HM091HF / PHCS0	1 Ø	9,00 / 5,50	HM091HF.UB40	27 340	**32 150**
			PHCS0.ENCXLEU	4 810	
HM093HF / PHCS0	3 Ø	9,00 / 5,50	HM093HF.UB40	28 410	**33 220**
			PHCS0.ENCXLEU	4 810	
HM123HF / PHCS0	3 Ø	12,00 / 10,50	HM123HF.UB60	36 410	**41 220**
			PHCS0.ENCXLEU	4 810	
HM143HF / PHCS0	3 Ø	14,00 / 12,00	HM143HF.UB60	39 070	**43 880**
			PHCS0.ENCXLEU	4 810	
HM163HF / PHCS0	3 Ø	16,00 / 12,50	HM163HF.UB60	41 000	**45 810**
			PHCS0.ENCXLEU	4 810	

Wydajność mierzona dla: - ogrzewania przy temp. zewnętrznej 7°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 30°C/35°C.
- chłodzenia przy temp. zewnętrznej 35°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 23°C/18°C
Zakres temperatury ogrzewania: wody 15~75°C
Urządzenia zawierają :naturalny czynnik chłodniczy z GWP=3 (R290).

Sterownik Kaskadowy

PHCM0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PHCM0	Sterownik kaskadowy umożliwia stworzenie kaskady pomp do 8 urządzeń	Monobloc R290	**5 610**

Pompy ciepła Therma V

Full Monobloc R290

Nowość

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewnętrzna	Cena jednostki netto (PLN)
HM051HFS	1 Ø	5,50 / 5,50	HM051HFS	25 600
HM071HFS	1 Ø	7,00 / 7,00	HM071HFS	27 400
HM073HFS	3 Ø	7,00 / 7,00	HM073HFS	28 400
HM091HFS	1 Ø	9,00 / 9,00	HM091HFS	29 900
HM093HFS	3 Ø	9,00 / 9,00	HM093HFS	30 900
HM123HFS	3 Ø	12,00 / 12,00	HM123HFS	37 990
HM143HFS	3 Ø	14,00 / 14,00	HM143HFS	39 990
HM163HFS	3 Ø	16,00 / 16,00	HM163HFS	41 890

* Sterownik przewodowy jest dostarczany razem z produktem
Wydajność mierzona dla: - ogrzewania przy temp. zewnętrznej 7°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 30°C/35°C.
- chłodzenia przy temp. zewnętrznej 35°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 23°C/18°C
Zakres temperatury ogrzewania: wody 15~65°C Urządzenia zawierają :naturalny czynnik chłodniczy z GWP=3 (R290).

HM051HFS.UA41
HM071HFS.UA41
HM073HFS.UA41
HM091HFS.UA41
HM093HFS.UA41

HM123HFS
HM143HFS
HM163HFS

Monobloc S II R32

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewnętrzna	Cena jednostki netto (PLN)
HM051MRS.UA40	1 Ø	5,50 / 5,50	HM051MRS.UA40	21 700
HM071MRS.UA40	1 Ø	7,00 / 7,00	HM071MRS.UA40	22 900
HM091MRS.UA40	1 Ø	9,00 / 9,00	HM091MRS.UA40	25 700
HM123MRS.UB40	3 Ø	12,00 / 12,00	HM123MRS.UB40	32 800
HM143MRS.UB40	3 Ø	14,00 / 14,00	HM143MRS.UB40	34 900
HM163MRS.UB40	3 Ø	16,00 / 16,00	HM163MRS.UB40	35 900

* Sterownik przewodowy jest dostarczany razem z produktem
Wydajność mierzona dla: - ogrzewania przy temp. zewnętrznej 7°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 30°C/35°C.
- chłodzenia przy temp. zewnętrznej 35°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 23°C/18°C
Zakres temperatury ogrzewania: wody 15~65°C Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

HM051MRS.UA40
HM071MRS.UA40
HM091MRS.UA40

HM123MRS.UB40
HM143MRS.UB40
HM163MRS.UB40

Hydrosplit R32

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewn. / moduł hydrauliczny	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
HU121MRB/ HN1600MC.NK1	1 Ø	12,00 / 12,00	HU121MRB.U30	16 010	26 520
			HN1600MC.NK1	10 510	
HU123MRB/ HN1600MC.NK1	3 Ø	12,00 / 12,00	HU123MRB.U30	16 830	27 340
			HN1600MC.NK1	10 510	
HU141MRB/ HN1600MC.NK1	1 Ø	14,00 / 14,00	HU141MRB.U30	17 950	28 460
			HN1600MC.NK1	10 510	
HU143MRB/ HN1600MC.NK1	3 Ø	14,00 / 14,00	HU143MRB.U30	18 970	29 480
			HN1600MC.NK1	10 510	
HU161MRB/ HN1600MC.NK1	1 Ø	16,00 / 16,00	HU161MRB.U30	20 500	31 010
			HN1600MC.NK1	10 510	
HU163MRB/ HN1600MC.NK1	3 Ø	16,00 / 16,00	HU163MRB.U30	21 520	32 030
			HN1600MC.NK1	10 510	

Wydajność mierzona dla:
- ogrzewania przy temp. zewnętrznej 7°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 30°C/35°C.
- chłodzenia przy temp. zewnętrznej 35°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 23°C/18°C
Zakres temperatury ogrzewania: wody 15~65°C Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

HU121MRB.U30
HU123MRB.U30
HU141MRB.U30
HU143MRB.U30
HU161MRB.U30
HU163MRB.U30

HN1600MC.NK1

Pompy ciepła Therma V

Mały Split R32

HN0613M.NK5

HU041MR.U20
HU061MR.U20

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewn. / moduł hydrauliczny	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
HU041MR/ HN0613M	1 Ø	4,00 / 4,00	HU041MR.U20	7 140	20 400
			HN0613M.NK5	13 260	
HU061MR/ HN0613M	1 Ø	6,00 / 6,00	HU061MR.U20	7 650	20 910
			HN0613M.NK5	13 260	

Wydajność mierzona dla: - ogrzewania przy temp. zewnętrznej 7°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 30°C/35°C.
- chłodzenia przy temp. zewnętrznej 35°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 23°C/18°C
Zakres temperatury ogrzewania wody: 15~55°C
Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Mały Split IWT R32
(zintegrowany zbiornik)

HN0613T.NK0

HU041MR.U20
HU061MR.U20

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewn. / moduł hydrauliczny	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
HU041MR/ HN0613T	1 Ø	4,00 / 4,00	HU041MR.U20	7 140	31 620
			HN0613T.NK0	24 480	
HU061MR/ HN0613T	1 Ø	6,00 / 6,00	HU061MR.U20	7 650	32 130
			HN0613T.NK0	24 480	

Wydajność mierzona dla: - ogrzewania przy temp. zewnętrznej 7°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 30°C/35°C.
- chłodzenia przy temp. zewnętrznej 35°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 23°C/18°C
Zakres temperatury ogrzewania wody: 15~55°C
Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Split

HN091MR.NK5

HU051MR.U44
HU071MR.U44
HU091MR.U44

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewn. / moduł hydrauliczny	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
HU051MR/ HN091MR	1 Ø	5,50 / 5,50	HU051MR.U44	8 670	22 640
			HN091MR.NK5	13 970	
HU071MR/ HN091MR	1 Ø	7,00 / 7,00	HU071MR.U44	9 080	23 050
			HN091MR.NK5	13 970	
HU091MR/ HN091MR	1 Ø	9,00 / 9,00	HU091MR.U44	10 000	23 970
			HN091MR.NK5	13 970	

Wydajność mierzona dla: - ogrzewania przy temp. zewnętrznej 7°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 30°C/35°C.
- chłodzenia przy temp. zewnętrznej 35°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 23°C/18°C
Zakres temperatury ogrzewania wody: 15~65°C
Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Split IWT
(zintegrowany zbiornik)

HN0913T.NK0

HU051MR.U44
HU071MR.U44
HU091MR.U44

Model	Zasilanie	Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW]	Jednostka zewn. / moduł hydrauliczny	Cena jednostki netto (PLN)	Cena kompletu netto (PLN)
HU051MR/ HN0913T	1 Ø	5,50 / 5,50	HU051MR.U44	8 670	35 090
			HN0913T.NK0	26 420	
HU071MR/ HN0913T	1 Ø	7,00 / 7,00	HU071MR.U44	9 080	35 500
			HN0913T.NK0	26 420	
HU091MR/ HN0913T	1 Ø	9,00 / 9,00	HU091MR.U44	10 000	36 420
			HN0913T.NK0	26 420	

Wydajność mierzona dla: - ogrzewania przy temp. zewnętrznej 7°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 30°C/35°C.
- chłodzenia przy temp. zewnętrznej 35°C DB i temp. wody na wejściu/wyjściu: 23°C/18°C
Zakres temperatury ogrzewania wody: 15~65°C
Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

* W przypadku pomp ciepła typu monobloc, istnieje możliwość wyposażenia układu w grzałkę elektryczną. Po więcej informacji zgłoś się do przedstawiciela LG.

Pompy ciepła Therma V

Model	Zasilanie	Pojemność	Jednostka wewnętrzna	Cena jednostki netto (PLN)
WH10ESF0	1 Ø	100L	WH10ESF0.HA	7 960
WH15ESF0	1 Ø	150L	WH15ESF0.HA	9 080
WH20ESF0	1 Ø	200L	WH20ESF0.CA	10 510

Urządzenia zawierają :naturalny czynnik chłodniczy z GWP=3 (R290).

Nowość

Pompa ciepła do CWU

R290

WH20ESF0 WH15ESF0 WH10ESF0

Model	Zasilanie	Pojemność	Jednostka wewnętrzna	Cena jednostki netto (PLN)
WH20S	1 Ø	200L	WH20STR2.FA	10 510
WH27S	1 Ø	270L	WH27STR2.FA	11 870

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R134a).

Pompa ciepła do CWU

R134a

WH20S / WH27S

Zasobniki CWU

Model	Zasilanie	Pojemność	Jednostka wewnętrzna	Cena jednostki netto (PLN)
SD020SASN0	1 Ø	200L	SD020SASN0..EPWXLEU	6 940
SD025SASN0	1 Ø	250L	SD025SASN0..EPWXLEU	7 780
SD030SASN0	1 Ø	300L	SD030SASN0..EPWXLEU	8 500
SD030SSSN0	1 Ø	300L	SD030SSSN0..EPWXLEU	9 870
ST030SASN0	1 Ø	233L/62L	ST030SASN0..EPWXLEU	14 740

*powierzchna wężownicy: SD020SASN0 - 2,6 m², SSD025SASN0 - 2,6 m², SD030SASN0 - 3,1 m², SD030SSSN0 - 1,4 m² (główna) + 0,8 m² (dodatkowa), ST030SASN0 - 1,8 m²

Nowość

Zbiornik na Ciepłą Wodę Użytkową

SD020SASN0
SD025SASN0
SD030SASN0

SD030SSSN0 ST030SASN0

PIERWSZE URUCHOMIENIE – GWARANCJA

Aby korzystać z praw pięcioletniej gwarancji wszystkie pompy ciepła LG Therma V muszą zostać uruchomione przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego LG (APS). Koszt pierwszego uruchomienia i konfiguracji systemu przez serwis APS jest pokrywany w całości przez LG Electronics.

Sprawdź aktualną listę serwisów APS LG: www.strefaklimatyzacji.pl/serwis

Akcesoria Therma V

Rezerwowa grzałka elektryczna

HA061C.E1
HA063C.E1

HA031M.E2
HA061M.E2
HA063M.E2

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
HA031M.E2	3kW, zasilanie 1 Ø	Monobloc	**2 910**
HA061M.E2	6kW (3+3), zasilanie 1 Ø	Monobloc	**3 210**
HA063M.E2	6kW (2+2+2), zasilanie 3 Ø	Monobloc	**3 980**
HA061C.E1	6kW (3+3), zasilanie 1 Ø	Hydrosplit	**2 170**
HA063C.E1	6kW (2+2+2), zasilanie 3Ø	Hydrosplit	**2 560**

Zestaw instalacyjny zbiornika C.W.U.

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PHLTA	Zestawy instalacyjne zbiornika ciepłej wody użytkowej z pompami ciepła Therma V	Therma V Split, zasilanie 1 Ø	**530**
PHLTC		Therma V Split, zasilanie 3 Ø	**530**
PHLTB		Therma V Monobloc	**730**

Zestaw do podłączenia instalacji solarnej

PHLLA

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PHLLA	Zestaw umożliwiający podłączenie systemu solarnego z pompami ciepła Therma V i zbiornikiem C.W.U.	Systemy Therma V podłączone do dwuwymiennikowego zbiornika C.W.U.	**420**

Przewód przedłużający do sterownika przewodowego

PZCWRC1

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PZCWRC1	Służy do przedłużenia przewodu pomiędzy przewodowym pilotem zdalnego sterowania a urządzeniem wewnętrznym (długość 10m)	Cały typoszereg	**235**

Taca ociekowa kondensatu



PHDPB

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PHDPB	Taca ociekowa umożliwia zgromadzenie i odprowadzenie skroplin spod jednostki wewnętrznej Therma V pracującej w trybie chłodzenia.	Jednostki wew. R290, Split R32, Split R410A	**630**

Taca ociekowa kondensatu

PHDPC

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PHDPC	Taca ociekowa umożliwia zgromadzenie i odprowadzenie skroplin spod jednostki wewnętrznej Therma V pracującej w trybie chłodzenia.	Hydrosplit R32	**630**

Zaślepka pokrywy (dla jednostek wewn. Split)



PDC-HK10

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PDC-HK10	Zaślepka do wypełnienia pustej przestrzeni w przednim panelu jednostki wewnętrznej po przeniesieniu sterownika przewodowego w inne miejsce	R32 Hydrosplit, R32 Split, R32 IWT	**230**

Akcesorium przyłączeniowe



PHDCLA0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PHDCLA0	Akcesorium umożliwiające podłączenie kanałów do pompy CWU	Pompy ciepła do CWU modele: WH20S, WH27S	**180**

Interfejs pomiarowy

PENKTH000

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PENKTH000	Interfejs pomiarowy do monitorowania energii elektrycznej i cieplnej	Cały typoszereg z wyjątkiem Split IWT R410A	**530**

*W sprawie kompatybilności z modelami jednostek wewnętrznych prosimy o kontakt z biurem regionalnym.

Akcesoria Therma V

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PHRSTA0	Do wykrywania temp. zbiornika CWU / Temp. zbiornika buforowego tylko w przypadku Monobloc R290	Cały typoszereg z wyjątkiem modelu wysokotemp.	210

Czujnik ciepłej wody użytkowej



PHRSTA0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PRSTAT5K10	Czujnik temperatury do sterowania drugim obiegiem. (Czujnik temperatury w strefie mieszanej)	Cały typoszereg z wyjątkiem modelu wysokotemp.	210

Termistor 2-go obiegu

PRSTAT5K10

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PP485A00T	Sterowanie centralne	Cały typoszereg	430

Płytka PI485

PP485A00T

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PREMTW101	Zdalne sterowanie	Cały typoszereg z wyjątkiem Split IWT R410A	1 090

Zdalny sterownik przewodowy

PREMTW101

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PZCWRC2	Przewód do kontroli dwoma sterownikami przewodowymi	Cały typoszereg z wyjątkiem Split IWT R410A	215

Przewód do kontroli dwoma sterownikami

PZCWRC2

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PWFMDB200	Urządzenie do zdalnego sterowania, monitorowania i diagnozowania. Korzystanie z usługi wiąże się z dodatkowymi opłatami. Skontaktuj się z regionalnym biurem sprzedaży LG po więcej informacji.	R290 Monobloc, R32 Monobloc S, R32 Split Combi Unit, nowa jednostka hydrauliczna do Split oraz Hydrosplit	1 530

Nowość

Brama chmury Cloud Gateway

PWFMDB200

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PWFMDD202.ENCXCOM	Urządzenia LG THERMA V można kontrolować przy użyciu inteligentnych urządzeń internetowych, jak smartfon z Androidem lub iOS.	Jednostki THERMA V*	560
PWYREW000	Przedłużenie o długości 10m		420

Moduł Wi-Fi

PWFMDD202.ENCXCOM

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PQRSTA0	Naścienny, przewodowy czujnik temperatury umożliwiający pomiar temperatury w danym miejscu pomieszczenia.	M.in. systemy Therma V Split i Monobloc	235

Czujnik temperatury naścienny

PQRSTA0

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PDRYCB000	Styk kontaktronowy, 1 punkt kontroli, Zasilanie AC 230V.	Systemy Therma V Split, Monobloc	340
PDRYCB320	Styk kontaktronowy, 8-stykowy, dla termostatu firmy zewnętrznej, Zasilanie 5V lub 12V np. z płyty PCB	Systemy Therma V Split, Monobloc	560

Dry Contact

PDRYCB000
PDRYCB320

Model	Opis	Zastosowanie	Cena jednostki netto (PLN)
PWFMDD202.ENCXLMV	Bezprzewodowy (Wi-Fi) moduł serwisowy z aplikacją Mobile LGMV na urządzenia Android i iOS.	Serwis klimatyzatorów LG (pokojowe / komercyjne / multi). Serwis systemów Multi V oraz pomp ciepła Therma V.	610

Mobile LGMV Wi-Fi Moduł serwisowy

PWFMDD202.ENCXLMV

*W sprawie kompatybilności z modelami jednostek wewnętrznych prosimy o kontakt z biurem regionalnym.

LG Electronics Polska

BIURA:

Biuro Główne
LG Electronics Polska Sp. z o.o.
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22
klimatyzacja@lge.pl
www.lg.com/pl
www.strefaklimatyzacji.pl

Akademia Klimatyzacji LG
02-285 Warszawa
ul. Szyszkowa 20
klimatyzacja-warszawa@lge.pl

Oddział i Akademia Gdynia
81-300 Gdynia
ul. Sportowa 8
klimatyzacja-gdynia@lge.pl

Oddział i Akademia Katowice
40-028 Katowice
ul. Sowińskiego 46
(Millenium Plaza)
klimatyzacja-katowice@lge.pl

Oddział i Akademia Wrocław
55-040 Kobierzyce
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5A
klimatyzacja-wroclaw@lge.pl

Oddział i Akademia Poznań
60-166 Poznań
ul. Grunwaldzka 182
(Pixel1)
klimatyzacja-poznan@lge.pl

Copyright © 2026 LG Electronics. All rights reserved.